


Aksesuarlar

termovel

Sıcaklık sensörleri için

THW-3-DN25K-A4-L100



- Sıcaklık probleminin monte edilmesi için termovel
- uç çapı 3 mm
- DIN 11851'e göre DN25 süt işletmesi vida bağlantısı işlem bağlantısı
- Daldırma derinliği 100 mm
- Gıda ve eczacılık uygulamalarında kullanım için
- Yüzey sertliği Ra > 0,8 µm
- Gıda ve eczacılık işlemlerinde
- Yüzey sertliği Ra > 0,8 µm

Genel açıklama

Termoveller, problemin basınçsız montajı için kullanılmaktadırlar. Montaj için termoveller kullanıldıklarında, ortamla doğrudan temas önlenir. Prob işlem duraklatılmadan değiştirilebilir.

Tip	THW-3-DN25K-A4-L100
Tanıt. no.	9910456
Sıcaklık aralığı	
Ölçüm aralığı	-50...350 °C
	-58...662 °F
Daldırma derinliği L	100 mm
Outer diameter	4 mm
Mekanik veriler	
Gövde malzemesi	Paslanmaz çelik, 1.4404 (AISI 316L)
Internal diameter	3.1 mm
İşlem bağlantısı	Dişli tüp bağlantısı, DIN11851 uyarınca
Basınç dayanımı	40 bar
Gövde somunu maks. sıkma torku	100 Nm